Andres Industries AG

wasserdicht - schlagfest - unschlagbar

Anleitung Case for iPad:

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf eines Case for iPad entschlossen haben. Diese Schutzhülle unterscheidet sich von allen anderen Hüllen durch einen besonders guten Schutz gegen Schläge und das Eindringen von Wasser, bei fast vollständig erhaltener Bedienbarkeit aller Knöpfe und natürlich des Bildschirms. Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam um die Vorteile sicher nutzen zu können.

1. Einlegen des iPad

Als Besitzer des iPad können Sie Ihr Gerät, wie im Folgenden beschrieben, einlegen.

Verschlussklammern öffnen und Gehäuse aufklappen.

iPad zuerst in die Oberschale einlegen.

Kontrollieren, ob alle Buttons in richtiger Position liegen.

Gehäuse zuklappen und Verschlussklammern schließen.

2. Anbringen von RAM-Mount-Modulen

Zur sicheren Befestigung an der Reling oder Oberflächen eignet sich das optional erhältliche RAM-Mount-System besonders gut.
Hierzu schrauben Sie zuerst das RAM-202 mit den mitgelieferten M4 Inbusschrauben an die Rückseite des Case for iPad. An das RAM 202 können nun individuell passende weitere Module angebracht werden. Zu finden in unserem Flyer oder auf www.andres-industries.de

3. Anbringen von Handschlaufe oder Umhängegurt

Auf der Rückseite kann optional eine Handschlaufe (**No. 290070**) und/oder ein Umhängegurt (**No. 290060**) angebracht werden.

Polstergummi entfernen.

Silikonfolie von Befestigungsknopf entfernen.

Knopf einsetzen und anschrauben.

Schnappösen aufsetzen und verriegeln.

4. Quicksnapper benutzen

Mit dem optional erhältlichen Quicksnapper (**No. 290080**) kann das Case for iPad schnell aus einer RAM-Mount-Halterung entnommen werden. Die Befestigung erfolgt wie bei den RAM-Mount-Modulen unter Punkt 2. beschrieben.

5. Wasserdichtigkeit gewährleisten

Um sicher zu gehen, daß das Gehäuse wasserdicht ist, wird das Gehäuse ohne iPad kurz untergetaucht. Dringt auch nach 2 Minuten kein Wasser ein, ist das Gehäuse ausreichend (IP65) dicht. Ansonsten sollten die Dichtungen/Dichtstopfen überprüft werden. Eingeklemmte Schmutzpartikel, Sand oder Haare können bereits zu erheblichen Undichtigkeiten führen.

Um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten, ist es nötig die Verschleißteile rechtzeitig zu wechseln. Gerade die Dichtungen und Stopfen können durch folgende Behandlung schneller altern:
-häufige schwere Stürze des Gehäuses
-eindringenden Sand oder andere Kleinteile
-häufiges öffnen und schließen des Gehäuses

6. Verschleißteile wechseln

Sollte auch nach Reinigung eine Undichtigkeit bestehen bleiben, sind möglicherweise die Dichtungen verschlissen. Ein Set mit den zu wechselnden Verschleißteilen können Sie über Ihren Händler oder direkt über Andres Industries AG beziehen. **(Stopfen No. 290054)(Schutzfolie 290055)**

Hauptdichtung:
- mit einem spitzen Gegenstand die Hauptdichtung anheben und entfernen
- die neue Hauptdichtung vorsichtig Stück für Stück eindrücken. ACHTUNG: nicht an der Dichtschnur ziehen.
- die beiden Enden der Dichtschnur senkrecht aufeinander stoßen lassen, ein Verkleben ist nicht nötig

Hauptstopfen:
- zum Entfernen des alten Stopfens den Befestigungsdorn mit einer Zange oder einem Schraubendreher entfernen.
-den neuen Stopfen dann durch Eindrücken des Dornes befestigen.

Displayfolie:
- alte Displayfolie und Foliendichtung entfernen
- Schutzfolie von Displaydichtung abziehen
- neue Displaydichtung einsetzen
- Displayschutzfolie vorsichtig auf die Displaydichtung legen und somit verkleben.

7. Anbringen des wasserdichten Steckers

- zum Anbringen des Steckers, den Hauptstopfen entfernen und etwas drehen damit der Stecker genau passt
- den Stecker anbringen und die 2 Schrauben gleichmäßig einschrauben
- die Schrauben so einschrauben dass der Stecker kein Spiel hat

Technische Daten:

- Außenmaße (in mm): 268,3 x 212 x 26,5
- Gewicht : 510 gr
- Farben: schwarz, weiß, Sonder*farben auf Anfrage*
- Standardlieferumfang: Gehäuse, Anleitung, Putztuch, Schrauben 4 x M4 x 8mm
- Wasserdicht: IP65
- Schlagfest: MIL 810F

Kontakt: über Ihren Fachhändler oder:
www.Andres-Industries.de