

## Datenblatt Art. 912.028

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### CONI Steckdoseneinheit

| Elektrische Kenngrößen                                                                                                                                             |                           | Electrical parameters                                                                                                                                     |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>                                                                                                                              | 16A / 250V~               | <b>Rated current / rated voltage</b>                                                                                                                      | 16A / 250V~                     |
| <b>Frequenz</b>                                                                                                                                                    | 50 Hz                     | <b>Frequency</b>                                                                                                                                          | 50 Hz                           |
| Netzanschluss                                                                                                                                                      |                           | Power supply                                                                                                                                              |                                 |
| <b>Zuleitung</b>                                                                                                                                                   | 0,2m   H05VV-F   3G1,5mm² | <b>Supply cable</b>                                                                                                                                       | 0,2m   H05VV-F   3G1,5mm²       |
| Farbe Zuleitung                                                                                                                                                    | Schwarz                   | Colour supply cable                                                                                                                                       | Black                           |
| <b>Stecker</b>                                                                                                                                                     | mit Installationsstecker  | <b>Plug</b>                                                                                                                                               | with Building installation plug |
| Stromausgang                                                                                                                                                       |                           | Power output                                                                                                                                              |                                 |
| <b>Steckdosen</b><br><b>3x CEE 7/3 (Type F)</b><br>2-polig mit Schutzkontakt<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz<br>Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°<br>16A 250V~, IP20 |                           | <b>Socket outlets</b><br><b>3x CEE 7/3 (Type F)</b><br>2-pole with earthing contact<br>With shutter<br>Black, similar to RAL 9005, 35°<br>16A 250V~, IP20 |                                 |
| Funktionsmodule                                                                                                                                                    |                           | Function modules                                                                                                                                          |                                 |
| <b>Custom Module</b><br><b>1x Custom Modul</b>                                                                                                                     |                           | <b>Custom Modules</b><br><b>1x Custom Module</b>                                                                                                          |                                 |
| Weitere Produkteigenschaften                                                                                                                                       |                           | Further product attributes                                                                                                                                |                                 |
| <b>Tischplattenstärke</b>                                                                                                                                          | 10-35mm                   | <b>Tabletop thickness</b>                                                                                                                                 | 10-35mm                         |
| <b>Einbautiefe</b>                                                                                                                                                 | 56mm                      | <b>Mounting depth</b>                                                                                                                                     | 56mm                            |
| <b>Plattform</b>                                                                                                                                                   | Standard (kHE)            | <b>Platform</b>                                                                                                                                           | Standard (kHE)                  |
| <b>Material</b><br>Gehäuse:<br>Aluminium, eloxiert<br><br>Abdeckung:<br>PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005                                                   |                           | <b>Material</b><br>Housing:<br>Aluminium, anodised<br><br>Cover:<br>PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005                                             |                                 |
| <b>Lieferumfang</b>                                                                                                                                                |                           | <b>Scope of delivery</b>                                                                                                                                  |                                 |

1x CONI power strip

1x CONI power strip

Im Karton

In carton

**Optionales Zubehör**  
CONI Einbaurahmen

**Optional accessories**  
CONI mounting frame

#### Umgebungsbedingungen

#### Environmental conditions

**Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung** -17°C – 35°C  
**Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.**

**Surrounding temperature during mounting and use** -17°C – 35°C  
**Protect from direct sunlight.**

**Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung** -25° - 60°

**Surrounding temperature during transport and storage** -25° - 60°

**Schutzart** IP20

**Protection type** IP20

#### Konformität / Approbation

#### Conformity / Approval

**Bauart geprüft** IEC 60884, VDE 0620- **Type approved**  
1

IEC 60884, VDE 0620-  
1