

Datenblatt Art. BM0020105

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PIX HOLDER DOUBLE



Elektrische Kenngrößen Electrical parameters

Betriebsspannung	16A / 250V~	Operate voltage	16A / 250V~
Eingangsfrequenz	50 Hz	Input frequency	50 Hz

Netzanschluss Power supply

Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Verlängerung	0,3m H05VV-F 3G1,5mm ²	Extension cable	0,3m H05VV-F 3G1,5mm ²
Stecker	Installationssteckverbinder	Plug	Building installation connector

Stromausgang Power output

Steckdosen	Socket outlets
1x CEE 7/3 (Type F)	1x CEE 7/3 (Type F)
2-polig mit Schutzkontakt	2-pole with earthing contact
Mit erhöhtem Berührungsschutz	With shutter
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°	Black, similar to RAL 9005, 35°
16 A / 250 V~, IP20	16 A / 250 V~, IP20

Funktionsmodule Function modules

Custom Module	Custom Modules
1x Custom Modul leer	1x Custom Module empty

Weitere Produkteigenschaften Further product attributes

Plattform	PIX	Plattform	PIX
Zur Befestigung an einem Möbelstück		for fixing to a furniture item	
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Zierring:		Ring for embellishment:	
PC ABS, schwarz ähnlich RAL 9005		PC ABS, black similar to RAL 9005	

Lieferumfang

1x PIX HOLDER DOUBLE inkl. PIX
Steckdose montiert
1x Zierring montiert, schwarz

Scope of delivery

1x PIX HOLDER DOUBLE incl. PIX power
strip installed
1x ring for embellishment mounted, black

Mit POS Verpackung

With POS packaging

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 2000m	Maximum height	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	0°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use	0°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20