

Durchschnittseffizienz	
C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	85.4 %
C port DC 9.0V 2.3 A 20.7 W	88.3 %
C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W	88.5 %
Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	86.1 %
Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	87.7 %
Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	87.8 %
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	86.0 %

Effizienz bei niedriger Last (10 %)	
C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	81.3 %
C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	82.0 %
C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W	78.9 %
Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	82.2 %
Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	80.2 %
Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	77.7 %
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	81.2 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.07 W
--------------------------------	--------

Average active efficiency	
C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	85.4 %
C port DC 9.0V 2.3 A 20.7 W	88.3 %
C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W	88.5 %
Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	86.1 %
Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	87.7 %
Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	87.8 %
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	86.0 %

Efficiency at low load (10 %)	
C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	81.3 %
C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	82.0 %
C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W	78.9 %
Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	82.2 %
Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	80.2 %
Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	77.7 %
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	81.2 %

No-load power consumption	0.07 W
---------------------------	--------

Weitere Produkteigenschaften

Plattform PIX

Zur Befestigung an einem Möbelstück

Material

Gehäuse:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Zierring:
PC ABS, schwarz ähnlich RAL 9005

Lieferumfang

1x PIX HOLDER DOUBLE inkl. PIX
Steckdose montiert
1x Zierring montiert, schwarz

Mit POS Verpackung

Further product attributes

Plattform PIX

for fixing to a furniture item

Material

Housing:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Ring for embellishment:
PC ABS, black similar to RAL 9005

Scope of delivery

1x PIX HOLDER DOUBLE incl. PIX power
strip installed
1x ring for embellishment mounted, black

With POS packaging

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	0°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-20°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10– 90%
Schutzart	IP20

Environmental conditions

Maximum height	0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use	0°C – 35°C
Protect from direct sunlight.	
Surrounding temperature during transport and storage	-20°C - 60°C
Relative humidity (non-condensing)	10– 90%
Protection type	IP20