

Datenblatt Art. BM0020100

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PIX HOLDER DOUBLE



Elektrische Kenngrößen Electrical parameters

Betriebsspannung	16A / 250V~	Operate voltage	16A / 250V~
Eingangsfrequenz	50 Hz	Input frequency	50 Hz

Netzanschluss Power supply

Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Mit Aderendhülsen		With ferrules	
mit beigelegtem Montagestecker		With enclosed mounting plug	
Verlängerung	0,3m H05VV-F 3G1,5mm²	Extensions cable	0,3m H05VV-F 3G1,5mm²
Stecker	Installationssteckverbinder	Plug	Building installation connector

Stromausgang Power output

Steckdosen	Socket outlets
1x CEE 7/3 (Type F)	1x CEE 7/3 (Type F)
2-polig mit Schutzkontakt	2-pole with earthing contact
Mit erhöhtem Berührungsschutz	With shutter
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°	Black, similar to RAL 9005, 35°
16 A / 250 V~, IP20	16 A / 250 V~, IP20

Funktionsmodule Function modules

1x # 917.227	1x # 917.227
Custom Modul	Custom Module
USB A&C Buchse	USB A&C port
inkl. 0,2 m H05VV-F 2x0,7 mm²	incl. 0,2 m H05VV-F 2x0,7 mm² building installation plug
Installationsstecker	Output voltage / Output current / Output power C-port
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C-port	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W
	DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W
	DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung Q-port	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W
	DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W
	DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W
	Output voltage / Output current / Output power Q-port
	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W
	DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W
	DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W
	=B505

Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /
Ausgangsleistung C port + Q port (beide
Ausgänge)

DC 5.0 V 3.5 A 17.5
W

Output voltage / Output current / Output
power C port + Q port (both output)

DC 5.0 V 3.5 A 17.5
W

Durchschnittseffizienz

C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	85.4 %
C port DC 9.0V 2.3 A 20.7 W	88.3 %
C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W	88.5 %
Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	86.1 %
Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	87.7 %
Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	87.8 %
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	86.0 %

Average active efficiency

C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	85.4 %
C port DC 9.0V 2.3 A 20.7 W	88.3 %
C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W	88.5 %
Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	86.1 %
Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	87.7 %
Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	87.8 %
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	86.0 %

Effizienz bei niedriger Last (10 %)

C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	81.3 %
C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	82.0 %
C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W	78.9 %
Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	82.2 %
Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	80.2 %
Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	77.7 %
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	81.2 %

Efficiency at low load (10 %)

C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	81.3 %
C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W	82.0 %
C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W	78.9 %
Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	82.2 %
Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W	80.2 %
Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	77.7 %
C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	81.2 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast

0.07 W

No-load power consumption

0.07 W

Weitere Produkteigenschaften

Further product attributes

Plattform

PIX

Zur Befestigung an einem Möbelstück

Plattform

PIX

for fixing to a furniture item

Material

Gehäuse:

PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL
9005

Material

Housing:

PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Zierring:

PC ABS, schwarz ähnlich RAL 9005

Ring for embellishment:

PC ABS, black similar to RAL 9005

Lieferumfang

1x PIX HOLDER DOUBLE inkl. PIX
Steckdose montiert
1x Zierring montiert, schwarz

Scope of delivery

1x PIX HOLDER DOUBLE incl. PIX power
strip installed
1x ring for embellishment mounted, black

Mit POS Verpackung

With POS packaging

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe 0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 0°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -20°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 – 90%
Luftdruck 80-108 kPa
Schutzart IP20

Environmental conditions

Maximum height 0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use 0°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -20°C - 60°C
Relative humidity (non-condensing) 10 – 90%
Air pressure 80-108 kPa
Protection type IP20