

C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	81.2 %	C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	81.2 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.07 W	No-load power consumption	0.07 W

Weitere Produkteigenschaften

Plattform PIX

Zur Befestigung an einem Möbelstück

Material

Gehäuse:

PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Zierring:

PC ABS, schwarz ähnlich RAL 9005

Lieferumfang

1x PIX HOLDER SINGLE inkl. PIX

Steckdose montiert

1x Zierring montiert, schwarz

Mit POS Verpackung

Further product attributes

Plattform PIX

for fixing to a furniture item

Material

Housing:

PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Ring for embellishment:

PC ABS, black similar to RAL 9005

Scope of delivery

1x PIX HOLDER SINGLE incl. PIX power strip installed

1x ring for embellishment mounted, black

With POS packaging

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	0°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-20°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10 – 90%
Luftdruck	80-108 kPa
Schutzart	IP20

Environmental conditions

Maximum height	0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use	0°C – 35°C
Protect from direct sunlight.	
Surrounding temperature during transport and storage	-20°C - 60°C
Relative humidity (non-condensing)	10 – 90%
Air pressure	80-108 kPa
Protection type	IP20

Konformität

Angewandte Normen	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)
--------------------------	---

Conformity

Applied standards	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)
--------------------------	---