

## TP-573

Twisted Pair Übertrager für HDMI (HDCP 2.2), RS-232 und IR

| HDMI | HDCP Compliant | DGKat | Kramer Core  
| HDCP 2.2 Compatible



TP-573 ist ein DGKat™ Twisted Pair Übertrager für HDMI, bidirektionale RS-232 und Infrarot-Signale. TP-573 wandelt ein HDMI, RS-232 und IR-Signal in ein Twisted Pair Signal, der Empfänger TP-574 wandelt das Signal zurück in die ursprünglichen HDMI, RS-232 und IR-Signale

## FEATURES

**Max. Datenrate** - 4,95 GBit/s (1,65 GBit/s je Grafikkanal)

**HDTV-kompatibel**

**HDCP-konform**

**DGKat™ Signaleinbindung** - Kramers einzigartige Technologie zur Umwandlung von TMDS- sowie Steuerungs- und Kommunikationssignalen, die über Twisted Pair Kabel laufen. Wir empfehlen dringend, Kramer DGKat™ Kabel zu verwenden, die speziell für optimale Leistung ausgelegt sind

**HDMI-Unterstützung** - x.v.Color™, Lip Sync, HDMI unkomprimierte Audio-Kanäle, Dolby TrueHD, DTS-HD

**3D-Durchleitung**

**EDID-Durchleitung** - EDID-Signale werden zwischen Display und Quelle durchgeleitet

**Bidirektionale Kommunikation für RS-232 und Infrarot** - Max. Baudrate 38.400 Bd

**Systemreichweite** - Bis 90 m für 1080i oder bis 30 m für 1080p bei Verwendung von geschirmtem BC-DGKat524 Kabel; bis 90 m für 1080i oder bis 70 m für 1080p bei Verwendung von geschirmtem BC-DGKat623 Kabel; bis 100 m für 1080i oder bis 90 m für 1080p bei Verwendung von geschirmtem BC-DGKat723 Kabel

**Power Connect System™** - Die Stromversorgung beider Geräte erfolgt über den Netzanschluss des Übertragers (TP-573)

**Kompaktes DigiTOOL®** - Drei Geräte können mithilfe des optionalen Rackadapters RK-3T in einem 19 Zoll Rack nebeneinander auf 1 HE montiert werden



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGÄNGE:	1x HDMI Buchse; 1x bidirektionales IR mit 3,5 mm Buchse; 1x bidirektionales RS-232 mit DB9-Buchse
AUSGANG:	1x RJ-45 Buchse für CAT 5/6/7
BANDBREITE:	4,95 GBit/s (1,65 GBit/s je Grafikkanal)
HDMI-KONFORM:	HDMI und HDCP
STROMVERSORGUNG:	12 VDC, 510 mA
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	12 VDC Netzteil
Produktabmessung	12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96" ) W, D, H
Produktgewicht	0.2kg (0.4lbs) approx
Versandabmessung	23.20cm x 12.00cm x 8.90cm (9.13" x 4.72" x 3.50" ) W, D, H
Versandgewicht	0.5kg (1.1lbs) approx

