



## VS-311H

3x1 Standby-Umschalter für HDMI, Stereo- und S/PDIF-Audio



Der VS-311H ist ein Hochleistungs-Umschalter für HDMI-Video und symmetrische, unsymmetrische und S/PDIF Audiosignale. Als Standby-Umschalter konfiguriert schaltet er auf einen auswählbaren zweiten Eingang bei Verlust des Signals am ersten Eingang und bei Wiederempfang zurück.

### FEATURES

- Max. Datenrate - bis 2,25 GBit/s
- HDTV-kompatibel
- HDCP- und HDMI 1.3-konform
- Flexible Steuermöglichkeiten - Automatik (Standby), RS-232, IR, Ethernet und Schaltkontakte
- Automatische Standby-Umschaltung - Er schaltet je nach Stellung der DIP-Schalter auf einen zweiten Eingang, wenn das Primärsignal unterbrochen ist, und wieder zurück nach Entdecken des Primärsignals.
- Desktop-Grösse - Kompakte Bauform, zwei Geräte können mithilfe des optionalen Rack-Adapters RK-1 in einem 19 Zoll Rack auf 1 HE nebeneinander montiert werden.



## VS-311H

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGÄNGE:	3x HDMI-Buchse; 3x S/PDIF-Digitalaudio mit Cinch-Buchse; 3x unsymmetr. Stereo-Audio +4dBm mit 3,5 mm Buchse
AUSGÄNGE:	1x HDMI-Buchse; 1x S/PDIF-Digitalaudio mit Cinch-Buchse; 1x unsymmetr. Stereo-Audio + 4 dBm mit 3,5 mm Buchse; 1x symmetr. Stereo-Audio mit 5-pol. Schraubklemme
MAX. DATENRATE:	2,25 GBit/s
STROMVERSORGUNG:	12 VDC, 270 mA
STEUERUNG:	Fronttasten, IR-Fernbedienung, Schaltkontakte, RS-232 und Ethernet
ABMESSUNGEN:	21,6 cm x 16,1 cm x 4,4 cm (BxTxH)
GEWICHT:	ca. 1,2 kg
ZUBEHÖR:	Externes Netzteil für 100-240 VAC, IR-Fernbedienung, Nullmodem-Adapter, Konfigurationssoftware
OPTIONEN:	19 Zoll Rackadapter RK-1, HDMI Anschlusskabel "C-HM/HM", "C-HM/HM/FLAT" oder Fiber-Optic Leitung "C-FOHM/FOHM"

