



VS-41H

4x1 HDMI-Umschalter



Der VS-41H ist ein Hochleistungs-Umschalter für HDMI-Signale. Er führt Reclocking und Entzerrung durch und schaltet einen von vier Eingängen auf den HDMI-Ausgang durch.

FEATURES

- Max. Datenrate - 2,25 GBit/s
- HDCP-konform
- HDTV-kompatibel
- HDMI-Unterstützung - HDMI (V.1.4 mit Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, HDMI Unkomprimierte Audiokanäle, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC)
- 3D-Durchleitung
- I-EDIDPro™ Kramers intelligente EDID-Bearbeitung - Sichert den Plug and Play Betrieb von HDMI-Systemen.
- Dual-Modus - PC- und DVD-Modi wählbar pro Eingang
- Flexible Steuermöglichkeiten - Frontblende, IR-Fernbedienung, RS-232 (K-Router™ Windows®-basierte Software liegt bei) und Ethernet
- Video-Abtrennung
- Frontbediensperre
- Kramer Re-Klocking™ & Entzerrungs-Technologie - Baut das digitale Signal neu auf, um größere Entfernungen zu überwinden.
- Universalnetzteil - 100-240 VAC
- Standard 19 Zoll-Gehäusegröße - 1 HE, Montagewinkel beiliegend



VS-41H

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGÄNGE:	4x HDMI-Buchse
AUSGANG:	1x HDMI-Buchse
BANDBREITE:	2,25 GBit/s je Grafikkanal
KONFORM ZU HDMI-STANDARD:	HDMI 1.3a und HDCP
MAX. AUFLÖSUNG:	UXGA und 1080p (deep color)
STROMVERSORGUNG:	100-240 VAC, 50/60 Hz, 10 VA
STEUERUNG:	Fronttasten, IR-Fernbedienung, RS-232 und Ethernet
ABMESSUNGEN:	48,3 cm (19 Zoll) x 17,8 cm x 4,5 cm (1 HE) (BxTxH)
GEWICHT:	ca. 2,5 kg
ZUBEHÖR:	Netzkabel, Nullmodem-Adapter, IR-Fernbedienung, Rackmontagewinkel, Steuer- und Konfigurations-Software
OPTIONEN:	HDMI Anschlusskabel "C-HM/HM", "C-HM/HM/FLAT" oder Fiber-Optic Leitung "C-FOHM/FOHM"

