

NOVUS MY twin arm D, mit Bohrschraubenbefestigung



- Eleganter Monitorhalter mit zwei in der Höhe stufenlos verstellbaren Faltarmen
- Kombination aus MY base und zwei MY arm - ansprechende Optik mit maximaler Flexibilität bei der Positionierung von zwei Monitoren
- Tischbefestigung mit Bohrschraubbefestigung für eine Tischplattenstärke von 5-70 mm
- Passend zum Befestigungsstandard 75/100 mm
- Befestigung von zwei Flachbildschirmen bis 5 kg
- Reichweite: 415 mm
- Tragarm anwenderfreundlich in jede Richtung stufenlos schwenkbar sowie stufenlos höhenverstellbar
- Höhe der Säule: 350 mm
- Lieferung inkl. Kabelspangen
- Kombinierbar mit NOVUS MY tab und NOVUS QuickRelease

Ausführung	Art.-Nr.	EAN-Nr.
silber	910+2249+000	4009729052143



Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Monitors in kg an.



Die Bohrschraubenbefestigung ermöglicht das Anbringen des Produktes durch eine Bohrung in der Tischplatte.



Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an



Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, dass ein Produkt nach deutschen Qualitätsstandards und aus unserer Ingenieursleistung heraus entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutschland aus.



TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.

NOVUS MY twin arm D, mit Bohrschraubenbefestigung



NOVUS MY mit Bohrschraubbefestigung (5 - 70 mm)